



PFINDER 890

REMOVEDOR

DESCRIPCIÓN

PFINDER 890 es un limpiador especial base isopropanol/acetona usado para pruebas de líquidos penetrantes y partículas magnéticas. PFINDER 890 se puede utilizar para eliminar aceites y grasas de la superficie que se va a inspeccionar. Aprobado como removedor de líquidos penetrantes y pintura contrastante PFINDER.

Método de extracción C según la norma EN 571-1.

BENEFICIOS

- Poderoso.
- Limpiador para todo propósito.
- Remueve aceites y grasas.

NORMAS

El producto cumple con las siguientes especificaciones: EN ISO 3452-2, 3452-6, ASTM E165, ASME V Artículo 6, PMUC, RCCM.

Bajo contenido de azufre y halógenos según EN ISO 3452-2.

DATOS TÉCNICOS (COMPONENTES ACTIVOS)

Densidad / 20 °C	DIN EN ISO 12185	795 ± 15 kg/m ³
Punto de flama	ASTM D 93	< 15 °C

DATOS TÉCNICOS (LATA DE AEROSOL)

Punto de flama < -40 °C

PRESENTACIONES

Barril de 200 L, Bote de 30 L, Bote de 5 L, Lata de 500 mL.

APLICACIÓN

Para limpieza previa: Aplicar PFINDER 890 a la superficie que será limpiada, si es necesario se debe dejar un tiempo para que reaccione. Se puede limpiar con un paño.

Para remover penetrante: Después de remover el exceso de penetrante con un paño limpio y seco, aplicar PFINDER 890 en un paño y limpiar la superficie que se va a inspeccionar. No rociar directamente sobre la superficie.

Descripción del proceso según la norma EN 571-1 ver: www.penetrationtesting.com.

Para la remoción de pintura contrastante PFINDER: Rociar sobre la superficie a limpiar, si es necesario dejar tiempo para reaccionar y remover con un paño.

Descripción del proceso según la norma EN ISO 9934-1 ver www.magneticparticletesting.com.

ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Entre 5 °C y 45 °C al menos durante 2 años.

Latas de aerosol: entre 5 °C y 45 °C al menos 3 años.